TELEFONO CITYMAX VDS BASIC

Referencia: 02451

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.

DESCRIPCIÓN

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.

Los teléfonos Fermax de formato extraplano están fabricados en plástico ABS de alto impacto con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza.

El diseño industrial aplicado y los componentes de la más alta calidad han conformado un teléfono robusto y fiable que agradará por igual al profesional y al usuario.
De instalación mural y fácil fijación.

Sistema VDS:
Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.
La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

- En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).
Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

- En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado existente. La capacidad y distancia del sistema dependerá del cableado de la instalación.

El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado
Audio: bus de 3 hilos.
Video: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atornillable en superficie.

Alimentación del sistema: 18 Vdc

Botón de abrepuertas y llamada a conserje.

Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al monitor/teléfono.

Dos tonos de llamada seleccionables.

Comunicación privada. Secreto de conversación.

Consumo:
- en reposo: 5 mA.
- en llamada: 220 mA
- activo: 15 mA

Peso: 0,3018344 kg

Medidas del producto embalado: 5x26x8 cm

EAN 13: 8424299024516