

T5 Estándar corto

F13W/T5/33-640

0000031



NOTES

undefined

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0000031
Casquillo/Base	G5
Tipo	T5 Standard Short
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Clase ETIM	EC000108
E-number Noruega	3822414
Flujo luminoso (nominal) (lm)	880
Eficacia (clasificada) (lm/w)	69
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	33-640 Cool White
IRC (Ra)	64
Potencia (nominal) (W)	13.00
Tensión (V)	95
Regulable	Yes
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Código EAN	5410288000312
Producto visible para web	Y

TABLA DE DATOS

Informacion General

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0000031
Casquillo/Base	G5
Tipo	T5 Standard Short
SE del número electrónico	8356713
FI del número electrónico	4942371
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Nombre del producto	F13W/T5/33-640

T5 Estándar corto

F13W/T5/33-640

0000031

Forma de la lámpara	T5
Disponibilidad del sistema de control	No
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Referencia IEC 2	IEC 61195
Referencia IEC 3	IEC 60081
Cantidad mínima de venta	25
Clase ETIM	EC000108
E-number Noruega	3822414

Datos ópticos

Certificaciones	EUERL002
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, alta frecuencia	88
Flujo luminoso (nominal) (lm)	880
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	880
Eficacia (clasificada) (lm/w)	69
Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz	69
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	69.00
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	4000
Rango de temperatura de color correlacionado (K)	4000
Color de la luz	33-640 Cool White
IRC (Ra)	64
Cromaticidad ajustable	N
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	0.88
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	0.82
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	0.78
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	0.75

Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W)	12.80
Potencia (nominal) (W)	13.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	13
Corriente (A)	0.165
Tensión (V)	95
Se necesita sistema de control	Sí
Transformador requerido	No
Regulable	Yes
Corriente de transmisión (mA)	165
Etiqueta de clase energética de la lámpara	A

T5 Estándar corto

F13W/T5/33-640

0000031

Clasificación energética	A
kWh por 1000 horas de encendido	15

Información de vida útil

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	10000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	1.00
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	0.99
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	0.96
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	0.83

Datos físicos

Lámpara incluida	No
Diámetro (mm)	17.0
Volumen del embalaje individual (dm3)	0.153459
Peso bruto del embalaje individual (kg)	0.052
Peso del embalaje individual (kg)	0.004
Peso neto del embalaje de la unidad de venta (kg)	1.2
Volumen del embalaje de la unidad de venta (dm3)	5.335
Peso bruto del embalaje de la unidad de venta (kg)	1.49
Peso del embalaje de la unidad de venta (kg)	0.29
Peso neto del embalaje por cajas (kg)	12.0
Peso bruto del embalaje por cajas (kg)	15.536
Volumen del embalaje por cajas (dm3)	62.517
Peso del embalaje por cajas (kg)	3.536
Longitud (mm)	525.0
Diámetro nominal el producto (mm)	16
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	516.9
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	521.6-524.0
Longitud máxima de la lámpara (mm) - C/L	531.1
Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D	17.0
Peso (kg)	0.048

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288000312
Longitud del embalaje individual(cm)	53.1
Anchura única del embalaje (cm)	1.7
Altura única del embalaje (cm)	1.7
DUN14 (interior)	25410288000316
Cantidad de la unidad de Venta	25

T5 Estándar corto

F13W/T5/33-640


0000031

Altura interior del embalaje	10.0
Ancho interior del embalaje	54.83
Longitud interior del embalaje	9.73
DUN14 (exterior)	15410288000319
Cantidad del embalaje por cajas	250
Longitud del embalaje externo (cm)	56.2
Anchura exterior del paquete (cm)	51.5
Altura del embalaje externo (cm)	21.6

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.30
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
No es adecuado para iluminación doméstica	Yes

DIBUJOS TÉCNICOS



T5 Estándar corto

F13W/T5/33-640

0000031

