


Tubo Aquastar T8

F18W/Aquastar
0002221



Características del producto

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0002221
Casquillo/Base	G13
Tipo	T8
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Clase ETIM	EC000108
Flujo luminoso (nominal) (lm)	900
Temperatura de color (K)	10000
Color de la luz	10000 Aquastar
Potencia (nominal) (W)	18.00
Tensión (V)	57
Regulable	Sí
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Código EAN	5410288022215
Producto visible para web	Y

TABLA DE DATOS

Información General

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0002221
Casquillo/Base	G13
Tipo	T8
SE del número electrónico	8356651
FI del número electrónico	4943005

Tubo Aquastar T8

F18W/Aquastar

0002221

Características del producto	Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.
Nombre del producto	F18W/Aquastar
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Forma de la lámpara	Lineal
Disponibilidad del sistema de control	No
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Referencia IEC 2	IEC 61195
Referencia IEC 3	IEC/EN 60081
Cantidad mínima de venta	25
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-15°C to +40°C
Clase ETIM	EC000108

Datos ópticos

Certificaciones	00
Flujo luminoso (nominal) (lm)	900
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	10000
Rango de temperatura de color correlacionado (K)	10000
Color de la luz	10000 Aquastar
Cromaticidad ajustable	N

Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W)	18.00
Potencia (nominal) (W)	18.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	16.00
Corriente (A)	0.370
Tensión (V)	57
Se necesita sistema de control	Electrónico
Transformador requerido	No
Regulable	Sí
Corriente de transmisión (mA)	370

Información de vida útil

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	10000

Datos físicos

Lámpara incluida	No
Diámetro (mm)	28.0
Volumen del embalaje individual (dm3)	0.49532
Peso bruto del embalaje individual (kg)	0.094
Peso del embalaje individual (kg)	0.011
Peso neto del embalaje por cajas (kg)	2.075

Tubo Aquastar T8

F18W/Aquastar

0002221

Peso bruto del embalaje por cajas (kg)	2.548
Volumen del embalaje por cajas (dm3)	14.648
Peso del embalaje por cajas (kg)	0.473
Longitud (mm)	600.0
Diámetro nominal el producto (mm)	26
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	589.8
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	594.5-596.9
Longitud máxima de la lámpara (mm) - C/L	604.0
Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.083

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288022215
Longitud del embalaje individual(cm)	61.0
Anchura única del embalaje (cm)	2.9
Altura única del embalaje (cm)	2.8
DUN14 (exterior)	15410288022212
Cantidad del embalaje por cajas	25
Longitud del embalaje externo (cm)	63.0
Anchura exterior del paquete (cm)	15.5
Altura del embalaje externo (cm)	15.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.80
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Lámpara para usos especiales	Sí
Finalidad prevista	Fresh / Marine water aquariums
No es adecuado para iluminación doméstica	No

DIBUJOS TÉCNICOS

