Tubo Aquastar T8

F30W/Aquastar

0002225

Características del producto

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outsanding results in combination with Daylightstar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0002225
Casquillo/Base	G13
Tipo	T8
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Clase ETIM	EC000108
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1700
Temperatura de color (K)	10000
Color de la luz	10000 Aquastar
Potencia (nominal) (W)	30.00
Tensión (V)	96
Regulable	Sí
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Código EAN	5410288022253
Producto visible para web	Y

TABLA DE DATOS

Informacion General

Tecnología	Fluorescente
Código de pedido	0002225
Casquillo/Base	G13
Tipo	T8
SE del número electrónico	8356653
FI del número electrónico	4943010

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 23 abr. 2018

Tubo Aquastar T8

F30W/Aquastar

0002225

Características del producto	Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outsanding results in combination with Daylightstar.
Nombre del producto	F30W/Aquastar
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Forma de la lámpara	Lineal
Disponibilidad del sistema de control	No
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Referencia IEC 2	IEC 61195
Referencia IEC 3	IEC/EN 60081
Cantidad mínima de venta	25
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC)	-15°C to +40°C
Clase ETIM	EC000108

Datos ópticos

Certificaciones	00
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1700
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	10000
Rango de temperatura de color correlacionado (K)	10000
Color de la luz	10000 Aquastar
Cromaticidad ajustable	N

Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W)	30.00
Potencia (nominal) (W)	30.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	24.00
Corriente (A)	0.365
Tensión (V)	96
Se necesita sistema de control	Electrónico
Transformador requerido	No
Regulable	Sí
Corriente de transmisión (mA)	365

Información de vida útil

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	10000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	10000

Datos físicos

Lámpara incluida	No
Diámetro (mm)	28.0
Volumen del embalaje individual (dm3)	0.73811
Peso bruto del embalaje individual (kg)	0.14
Peso del embalaje individual (kg)	0.018
Peso neto del embalaje por cajas (kg)	3.05

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 23 abr. 2018

Tubo Aquastar T8

F30W/Aquastar

0002225

Peso bruto del embalaje por cajas (kg)	3.771
Volumen del embalaje por cajas (dm3)	21.739
Peso del embalaje por cajas (kg)	0.721
Longitud (mm)	900.0
Diámetro nominal el producto (mm)	26
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	894.4
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	899.3-901.7
Longitud máxima de la lámpara (mm) - C/L	908.8
Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.122

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288022253
Longitud del embalaje individual(cm)	90.9
Anchura única del embalaje (cm)	2.9
Altura única del embalaje (cm)	2.8
DUN14 (exterior)	15410288022250
Cantidad del embalaje por cajas	25
Longitud del embalaje externo (cm)	93.5
Anchura exterior del paquete (cm)	15.5
Altura del embalaje externo (cm)	15.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.80
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Lámpara para usos especiales	Sí
Finalidad prevista	Fresh / Marine water aquariums
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not suitable for household

DIBUJOS TÉCNICOS



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 23 abr. 2018