

## HSI-TD

Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología                         | HID           |
| Código de pedido                   | 0020231       |
| Casquillo/Base                     | RX7s          |
| Tipo                               | HSI-TD        |
| Acabado de la lámpara              | Clara         |
| Clase ETIM                         | EC000037      |
| E-number Noruega                   | 3824189       |
| Flujo luminoso (nominal) (lm)      | 5800          |
| Eficacia (clasificada) (lm/w)      | 77            |
| Temperatura de color (K)           | 4200          |
| Potencia (nominal) (W)             | 70            |
| Tensión (V)                        | 95            |
| Regulable                          | No            |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 12000         |
| Código EAN                         | 5410288202310 |
| Producto visible para web          | Y             |

### TABLA DE DATOS

#### Información General

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología                            | HID                                                                               |
| Código de pedido                      | 0020231                                                                           |
| Casquillo/Base                        | RX7s                                                                              |
| Tipo                                  | HSI-TD                                                                            |
| Acabado de la lámpara                 | Clara                                                                             |
| Nombre del producto                   | Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv                                                       |
| Forma de la lámpara                   | Quartz Metal Halide                                                               |
| Disponibilidad del sistema de control | No                                                                                |
| Clasificación de dispositivos         | Enclosed                                                                          |
| Aplicación general                    | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail |
| Referencia IEC 2                      | IEC 62035                                                                         |
| Referencia IEC 3                      | IEC 61167                                                                         |
| Cantidad mínima de venta              | 10                                                                                |

## HSI-TD

Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231

Factor de duración clasificado a 12.000 h, alta frecuencia 50

Clase ETIM EC000037

E-number Noruega 3824189

### Datos ópticos

Certificaciones EUTIE070

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, alta frecuencia 79

Flujo luminoso (nominal) (lm) 5800

Flujo luminoso (clasificado) (lm) 5800

Eficacia (clasificada) (lm/w) 77

Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) 25

Temperatura de color (K) 4200

Rango de temperatura de color correlacionado (K) 4200

Cromaticidad ajustable N

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz 74

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz 70

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz 68

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz 65

### Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W) 75

Potencia (nominal) (W) 70

Corriente (A) 0.98

Tensión (V) 95

Se necesita sistema de control Sí

Transformador requerido No

Regulable No

Etiqueta de clase energética de la lámpara A

Clasificación energética A

kWh por 1000 horas de encendido 83

### Información de vida útil

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C 12000

Promedio de vida útil (h) - L70/B50 12000

Vida útil T90 8000

Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz 100

Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz 100

Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz 97

Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz 90

## HSI-TD

Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz | 50 |
| Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz | 70 |

### Datos físicos

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Lámpara incluida                                   | No    |
| Diámetro (mm)                                      | 22    |
| Volumen del embalaje individual (dm3)              | 0.245 |
| Peso bruto del embalaje individual (kg)            | 0.041 |
| Peso del embalaje individual (kg)                  | 0.02  |
| Peso neto del embalaje de la unidad de venta (kg)  | 0.21  |
| Volumen del embalaje de la unidad de venta (dm3)   | 3.012 |
| Peso bruto del embalaje de la unidad de venta (kg) | 0.507 |
| Peso del embalaje de la unidad de venta (kg)       | 0.297 |
| Peso neto del embalaje por cajas (kg)              | 2.52  |
| Peso bruto del embalaje por cajas (kg)             | 6.834 |
| Volumen del embalaje por cajas (dm3)               | 46.03 |
| Peso del embalaje por cajas (kg)                   | 4.314 |
| Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D             | 22    |
| Peso (kg)                                          | 0.021 |

### Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete              | Carton         |
| Código EAN                           | 5410288202310  |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 20.0           |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 3.5            |
| Altura única del embalaje (cm)       | 3.5            |
| DUN14 (interior)                     | 15410288202317 |
| Cantidad de la unidad de Venta       | 10             |
| Altura interior del embalaje         | 20.5           |
| Ancho interior del embalaje          | 18.6           |
| Longitud interior del embalaje       | 7.9            |
| DUN14 (exterior)                     | 35410288202311 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 120            |
| Longitud del embalaje externo (cm)   | 49.8           |
| Anchura exterior del paquete (cm)    | 39.5           |
| Altura del embalaje externo (cm)     | 23.4           |

### Información de seguridad

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Contenido de mercurio de la lámpara (mg)                   | 9.50       |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura                | Applicable |
| Recomendación para su sustitución al final de la vida útil | Applicable |
| Lámpara para usos especiales                               | No         |

## HSI-TD

*Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv*

0020231

### Finalidad prevista


No es adecuado para iluminación doméstica

### General lighting

No

## DIBUJOS TÉCNICOS

RX7s



| HSI-TD | 70W   | 150W  | 250W  |
|--------|-------|-------|-------|
| L      | 117.6 | 135.4 | 161.6 |
| D      | 22    | 25    | 27.5  |

