

**Referencia:**

**MPA 04/2 LH Clase Dca s1, d1, a1**

**Descripción:**

Multiconductor C/Pantalla + Alimentación 4x0,2 + 2x0,7 mm, LH  
UNE 50265-50266-50267-50268

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descripción                              | Valor Nominal                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Composición del cable                    | 4x0,2 + 2x0,70 mm Trenzado C/Pantalla |
| Diámetro máximo hilos cobre              | 0,190 mm (CU)                         |
| Diámetro máximo hilos cobre Alimentación | 0,260 mm (CU)                         |
| Diámetro de los conductores              | 0,95 ± 0,10 mm                        |
| Diámetro de los conductores Alimentación | 2,00 ± 0,10 mm                        |
| Espesor mínimo de los conductores        | 0,150 mm                              |
| Espesor mínimo de los conductores Alim   | 0,350 mm                              |
| Diámetro de la cubierta                  | 5,50 ± 0,40 mm                        |
| Espesor mínimo de la cubierta            | 0,450 mm                              |
| Filástica de Drenaje                     | 7x0,200 mm SN                         |
| Resistencia Eléctrica Máxima (20°C)      | Max. 110,1 Ω /Km                      |
| Resistencia Eléctrica Máxima (20°C) Alim | Max. 28,6 Ω /Km                       |

**Información adicional:**

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

UNE 50268-2 Baja densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60 %

UNE 50267-2-1 Mínima cantidad de CO y CIH. Inferior o igual al 5.

**Reacción al fuego:**

Clase CPR: Dca s1, d1, a1

DoP: 027010 Rev. 01

**Observaciones:**

El color de los conductores de Alimentación será: Negro – Rojo

El color de los conductores será: Rojo – Blanco – Verde – Amarillo

El color de la cubierta será Blanco.

Pantalla de Aluminio/Pet + hilo de drenaje.

El material utilizado para la fabricación de los conductores: Poliolefina.

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: Poliolefina.

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea