

CABLES DE INTERCOMUNICACIÓN Y PORTERO ELECTRÓNICO

Conductor: CCA 0,22 mm²
Aislamiento: PVC



DENOMINACIÓN	<i>PLC-2C</i>	<i>PLC-4C</i>	<i>PLC-5C</i>	<i>PLC-6C</i>	<i>PLC-8C</i>
Código	6702	6703	6705	6706	6707

CARACTERÍSTICAS

Nº de Conductores	2	4	5	6	8
Colores	2-4	2-4-6-9	2-4-5-6-9	2-4-5-6-8-9	0-1-2-4-5-6-8-9
Cubierta exterior	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ø Exterior mm.	3	3,6	4,4	4,7	5,8

DENOMINACIÓN	<i>PLC-10C</i>	<i>PLC-12C</i>	<i>PLC-14C</i>	<i>PLC-16C</i>	<i>PLC-20C</i>
Código	6710	6712	6714	6715	6720

CARACTERÍSTICAS

Nº de Conductores	10	12	14	16	20
Colores	0-1-2-4-5-6-7-8-9-A	0-1-2-4-5-6-7-8-9-A-B-C	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J
Cubierta exterior	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ø Exterior mm.	6,0	6,6	7,4	7,9	8,1

• CÓDIGO DE COLORES

0 Negro	5 Verde	A Transparente	F Azul Cielo
1 Marrón	6 Azul	B Rosa	G Blanco-Azul
2 Rojo	7 Violeta	C Marfil	H Blanco-Rojo
3 Naranja	8 Gris	D Beige	I Blanco-Amarillo
4 Amarillo	9 Blanco	E Verde Oscuro	J Blanco-Verde

NORMATIVA APLICABLE

- Reglamento Productos de la Construcción
- CPR (CE) 305/2011
- UNE EN 50575:2015/A1:2016
- RoHS (2002/95/CE)