

Referencia:**TRAPF-215 LH****Clase Dca s1 d0 a1****Descripción:**

Cable Trenzado y Apantallado 2 x 1,50 mm Poliolefina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Conductor del cable Sección Aislamiento Colores Resistencia Eléctrica Máxima (20°C) Diámetro de los conductores Vueltas por metros Diámetro de la cubierta Pantalla Drenaje Tensión de Trabajo Temperatura de servicio Capacidad Impedancia	Cobre pulido flexible 2x1,50 mm Trenzado C/Pantalla y Funda Poliolefina Rojo y Negro Máx. 14,81 Ω /Km 2,80 $\pm$ 0,10 mm 23 $\pm$ 2 5,90 $\pm$ 0,40 mm Cinta de aluminio al conjunto Hilo de drenaje a masa CSN 500 V 20°/+70° 86 pF/m 120 Ω

Normativa:

UNE EN 50575/A1: 2016
UNE EN 60332-1-2
UNE EN 50399:2012
UNE EN 61034-2
UNE EN 60754-2

Reacción al fuego

Clase CPR: Dca s1 d0 a1
DoP: 038011

Observaciones:

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros. Bobinas 500m ó 1.000m

Certificado CE Comunidad Europea

* LA EMPRESA GESCABLE, S.L. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS ARTICULOS SIN PREVIO AVISO